

## SCHEDA TECNICA MULTIFUNZIONE A COLORI DA 55 PPM

**Marca e modello:** .....

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore offerto</b>
Anno di introduzione in Italia	2004 o Successivo	
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o consolle	
Lastra di esposizione	Fissa	
Velocità di copiatura e stampa [A4 - Colore - 600x600]	55 Copie/minuto	
Tecnologia di stampa	Laser / Led	
RAM installata	1024 MB	
HD	320 GB	
Formato originali	Max A3	
Formato copie	Max A3	
Assorbimento	<= 2,0 Kw	
Risoluzione in copiatura	1200 x 1200 dpi	
Scala di grigi	256	
Copie multiple	999	
Contacopie	Elettronico	
Velocità di prima copia [A4 - Colore - 600x600]	<=16,0 sec	
Zoom	25-400 %	
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	3	
Regolazione contrasto	Automatico-Manuale	
Fronte retro dell'originale e della copia	Automatico	
Stampa fino a 16 pagine per foglio	SI	
Numero cassette forniti (in linea)	4	
Totale carta alimentata da cassette [80g/mq]	8000 fogli A4, 1.000 A3	
Formati carta alimentati da cassette	dall'A5 all A3	
Fascicolazione	Elettronica	
Bypass [80g/mq]	100 Fogli	
Grammatura carta	60-216 g/mq	
Lucidi	SI	
Carta riciclata	SI	
Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature	SI	

<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>	
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>	
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>	
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, OSP/SPX, AppleTalk</i>	
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base - TX , USB 2.0</i>	
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>	
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>	
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>	